Déclaration de marchandise

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la **FEA, Association Suisse pour les appareils électrodomestiques,** en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

Société ou nom de marque		**FORS**	**FORS**	**FORS**	**BLOMBERG**	**BLOMBERG**	**BLOMBERG**	**BLOMBERG**	**Brandt**	**FORS**	**FORS**
Type d'appareil		**chargement frontal**	**chargement frontal**	**chargement frontal**	**chargement frontal**	**chargement frontal**	**chargement frontal**	**chargement frontal**	**chargement par le haut**	**chargement par le haut**	**chargement frontal**
Type ou désignation de vente		**WE 9567**	**WA 8447**	**WA 8427**	**WNF 9424**	**WNF 8467**	**WNF 8447**	**WNF 8427**	**BWT 6312E**	**WDT 6336**	**WAM 8401**
Capacité nominale lavage/séchage	max. kg	9,0	8,0	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6 / 4	8,0
Consommation pour lavage standard [2]											
Classe d'efficacité énergétique		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	B	A+++
Consommation de courant annuelle	kWh	105	152	152	214	171	171	193	153	228/972	195
Consommation de courant standard (60/60½/40½) [9]	kWh	0,64/0,34/0,34	0,83/0,63/0,51	0,83/0,63/0,51	1,07	0,748	0,748	0,849	0,81	1,14	1,20/ 0,74 /0,55 0/0
Consommation en mode Stand-by, en marche/arrêt	W	0,05 / 0,05	0,48/0,48	0,48/0,48							
Consommation d'eau annuelle	l	10499	10990	10990	11660	11440	11440	11660	9199	10800/22000	10500
Utilisation											
Classe d'efficacité de l'essorage [2] [7]		A	B	B	B	A+++	B	B	B	B	A
– pour le degré d'essorage [2] [3]	%	44	52	53							44
– pour le régime d'essorage [2]	max.	1600	1400	1200	1200	1600	1400	1200	1200	1300	1500
Durée programmes standard (60/60½/40½) [9]	tr/min.	226/185/199	208/161/110	208/161/110	180	185	185	185	189	lavage 140 / séchage 190	140/125/125 0
Durée d'arrêt automatique	min.	5	5	5							
Bruit [8]											
– pendant la phase de lavage	dB(A)	51	51	51	55	54	54	54	58	–	50
– pendant la phase d'essorage	dB(A)	78	75	73	71	78	73	72	77	–	70
Figure	page	8	8	8	14	15	15	15	9	9	21
Construction											
Appareil fixe avec surface de travail		•	•	•	•	•	•	•	–		•
Appareil fixe pouvant être placé dans le module inférieur		–	–	–	•	•	•	•	–		•
Module inférieur (sans surface de travail)		–	–	–	–	–	–	–	–	•	–
Mobile		–	–	–	–	–	–	–	–		–
Charnières de la porte [4]		gauche	gauche	gauche	gauche	gauche	gauche	gauche	en haut	en haut	gauche / droite
Dimensions [4]											
Hauteur / largeur / profondeur (distance du mur incluse)	cm	85/60/63,9	85/60/63,9	85/60/63,9	84/60/62	84/60/62	84/60/62	84/60/62	85/40/60	85/45/60	90/66/70 (73)
Hauteur pour encastrement sous plan	cm	–	–	–	82	82	82	82			91
Haut. avec couvercle ouv. (charg. par le haut)	cm	–	–	–	–	–	–	–	127	127	–
Profondeur avec porte ouv. (charg. frontal)	cm	91	91	91	91	91	91	91			113
Marge de réglage de la hauteur	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			2
Poids à vide	kg	79	76	73	74	74	74	74	55	70	79
Equipement											
Introduction du linge	cm	Ø 34	Ø 34	Ø 34	Ø 34	Ø 34	Ø 34	Ø 34			Ø 35
Câble avec fiche	m	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,45	–
Tuyau d'évacuation	m	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	2	1,5
Tuyau d'arrivée avec vanne Aquastop		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de protection d'eau		•	•	•	•	•	•	•	–	•	•
Isolation phonique		–	–	–	–	–	–	–	–	–	•
Moteur		inverseur	inverseur	inverseur	inverseur	inverseur	inverseur	inverseur	universel	universel	inverseur
Compartiments tiroir à lessive		4	4	4	3	3	3	3	3	3 tamb. ménageant le linge	3 tamb. ménageant le linge
Tambour		ForsTex	ForsTex	ForsTex							
Alimentation en courant et en eau											
Raccordement électrique [5]											
– Tension/fréquence réseau	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	400 2N/50
– Puissance absorbée	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	4,3
– Fusible	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement d'eau											
– Tuyau d'amenée d'eau G ¾	m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1,5
– Raccordements possibles eau froide/chaude		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/•
Sécurité et service											
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		IT	IT	IT	TK	TK	TK	TK	FR	FR	CH
Garantie	années	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Service par		Fors SA	Fors SA	Fors SA	Fors SA	Fors SA	Fors SA	Fors SA	Fors SA	Fors SA	Fors SA
Nom et adresse du fournisseur		Fors AG / SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen									

Explications

- • Existant resp. oui – Impossible resp. non

1) Les appareils professionnels suivants ne sont pas soumis à la déclaration FEA: FX 65 P, FX 80 P und SC 65.
2) Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour le programme standard. Consommation annuelle basée sur 220 lavages.
3) Si le degré d'essorage est de 100 %, cela signifie que 1 kilo de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kilo d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.
4) Porte ouvrant à: g = gauche, d = droite, m = modifiable, b = en bas Exemple: g/m signifie que les charnières de l'appareil livré sont à gauche, mais qu'elles peuvent être déplacées.
5) Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
6) Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.
7) L'efficacité de l'essorage est très importante lorsqu'on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans un lave-linge de la classe d'essorage A est séché dans le sèche-linge avec moitié moins d'énergie que du linge essoré dans un lave-linge de la classe G et cause donc moitié moins de frais d'exploitation.
8) Valeurs établies selon la norme EN 60704-2-4 pour le programme standard «coton 60 °C» à pleine charge.
9) La représentation 60/60½/40½ est utilisée pour les programmes standard «Coton 60 °C» à pleine charge ou pour «Coton 60 °C/40 °C» à charge partielle.

Remarque: état des données: décembre 2015.
Toutes modifications réservées. L'étiquette énergétique des appareils exposés renseigne sur les données actuelles.
Déclaration de marchandise actuelle également sur www.fors.ch.

Société ou marque		FORS	FORS	FORS	BLOMBERG	BLOMBERG	FORS
Type d'appareil		Sèche-linge à pompe à chaleur	Sèche-linge à pompe à chaleur	Sèche-linge à pompe à chaleur	Sèche-linge à pompe à chaleur	Sèche-linge à pompe à chaleur	Sèche-linge à pompe à chaleur
Type ou désignation		TP 8537	TP 8437	TP 8328	TKF 8451 AG(C)50	TKF 8451 A30	TKM 8601 WP
Capacité nominale	max. kg	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,0
Consommation [1]							
Classe d'efficacité énergétique	(A+++ (consommation faible) à D (consommation élevée)	A+++	A+++	A++	A++	A+	A++
Consommation annuelle	kWh	177	177	235	232	299	205
Consommation programme standard pleine/demi-charge	kWh	1,51 / 0,80	1,51 / 0,80	1,94 /1,07	1,92	2,68	1,66/1,00
Consommation en veille sous/hors tension	W	0,11 / 0,11	0,11 / 0,11	0,50/0,50		0,50/0,50	2,5/0
Caractéristiques d'utilisation							
Durée programme standard	min.	163	163	127	145	179	75
Durée programme standard pleine/demi-charge [1]	min.	215/123	215/123	170/94			95/60
Délai de mise hors tension auto	min.	10	10	10	10	10	30
Classe d'efficacité condensation [1]	A (efficacité maximale) bis G (efficacité minimale)	A	A	A	A	B	A
Efficacité moyenne de la condensation du programme standard [1]	%	91	91	89			92
Niveau sonore [2]	dB(A)	65	65	65	66	66	66
Figure	Seite	12	12	12	17	17	24
Construction							
Machine en pose libre avec dessus		•	•	•	•	•	•
Machine en pose libre intégrable sous plan		–	–	–	–	–	–
Machine intégrable sous plan (sans dessus)		–	–	–	–	–	–
Machine standard pour tour de lavage-séchage		•	•	•	•	•	•
Machine pour montage mural		–	–	–	–	–	–
Porte ouvrant à [3]		g/r	g/r	g/r	d	d	g/d
Dimensions							
Hauteur / Largeur / Profondeur (distance au mur incl.)	cm	85 / 60 / 63	85 / 60 / 63	85 / 60 / 63	85 / 60 / 60	85 / 60 / 60	90 / 66 / 81 (87)
Hauteur pour intégration sous plan	cm	–	–	–	–	–	–
Profondeur, porte ouverte	cm	107	107	107	107	107	137
Hauteur réglable	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Poids à vide	kg	52,5	52,5	50,5	54,5	54,5	94,0
Commande du séchage							
Sélection de la durée du cycle [5]		•	•	•	•	•	•
Automatique par détection électronique de l'humidité [6]		•	•	•	•	•	•
Système et équipement							
Système d'évacuation d'air		–	–	–	–	–	–
Système de pompes à chaleur		•	•	•	•	•	•
Système de condensation à air		–	–	–	–	–	–
Système de condensation à l'eau		–	–	–	–	–	–
Conduite d'évacuation d'air		–	–	–	–	–	–
Tuyau d'évacuation d'air Ø 100 mm	m	–	–	–	–	–	–
Programmes de séchage totalement électroniques		•	•	•	•	•	•
Programmes complémentaires et programme minuté		•	•	•	•	•	•
Affichage de la durée du programme		•	•	•	•	•	•
Ouverture de porte	cm	38	38	38	38	38	32
Eclairage du tambour		•	•	•	•	•	–
Evacuation directe du condensat		•	•	•	•	•	•
Câble avec fiche	m	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	–
Fonctionnalités supplémentaires voir page		–	–	–	–	–	–
Alimentation en courant et en eau							
Raccordement électrique [7]	V / kW / A	230 / 1,00 / 4	230 / 1,00 / 4	230 / 0,90 / 4	230 / 0,90 / 4	230 / 0,90 / 4	400 / 3N / 50 / 10
Sécurité et SAV							
Conforme aux normes de sécurité suisses		•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		PL	PL	PL	PL	PL	CH
Garantie		2 années	2 années	2 années	2 années	2 années	2 années
Service après-vente par		FORS SA	FORS SA	FORS SA	FORS SA	FORS SA	FORS SA
Nom et adresse du fournisseur		Fors AG / SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen					

Explications

- • disponible / oui
- - non disponible / non

Les appareils suivants ne sont pas soumis à la déclaration de la FEA: DAMC 6 WP et DAMC 6.

1) Valeurs établies selon la norme EN 61121 en vigueur. La consommation électrique annuelle est basée sur 160 cycles de séchage avec le programme coton standard avec pleine charge et charge partielle et compte tenu de la consommation en veille. Avant le début du séchage, le linge a été essoré à env. 1000 tr/min. (humidité résiduelle 60%)
2) Valeurs établies suivant la norme EN 60704-2-6 en vigueur pour le programme coton standard avec pleine charge.
3) Hublot ouvrant à: g = gauche, d = droite, r = réversible b = bas Exemple: g/r signifie état à la livraison avec «ouverture du hublot à gauche, réversible».
4) Les dimensions indiquées sont les cotes minimales de la niche d'intégration sous plan. Autres dimensions: voir les brochures correspondantes.
5) Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le mode d'emploi.
6) Degré de séchage maintenu automatiquement.
7) Informations sur les possibilités de commutation: voir les brochures correspondantes

Remarque: État des données dans les tableaux: décembre 2015.
Sous réserve de modifications.
Machines d'exposition: l'étiquette d'efficacité énergétique informe sur les données actuelles.