



### Refroidissement plus rapide. Moins de gaspillage

Le réfrigérateur-congélateur ColdSense Série 5000 retrouve sa température 40% plus rapidement que les réfrigérateurs standard après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments. Le refroidissement rapide réduit les chocs thermiques et jusqu'à 20 % du gaspillage alimentaire.\*

## Caractéristiques du produit

### La fonction LowFrost facilite le dégivrage et en réduit la fréquence

Ce réfrigérateur/congélateur efficace grâce à la technologie avancée LowFrost qui facilite le travail de dégivrage et le rend moins souvent nécessaire du fait de l'utilisation de circuits de refroidissement cachés qui réduisent la formation de givre.

### Commande électronique interne. Pour un refroidissement précis

La fonction de commande électronique interne vous donne le contrôle total des conditions de stockage de vos aliments. Les indicateurs LED vous indiquent clairement les réglages de température pour un ajustement et un contrôle pratiques.

### Des aliments idéalement frais avec Frostmatic

La fonction Frostmatic active la puissance maximale de congélation pour surgeler vos produits frais aussi rapidement que possible. Le congélateur revient ensuite à son réglage normal.

### L'éclairage par LED illumine tous les recoins

L'éclairage interne par LED produit une lumière douce et discrète, qui se diffuse de manière homogène à travers l'espace. En outre, les ampoules LED sont plus petites et plus écoénergétiques que les ampoules génériques, ce qui constitue donc un choix plus durable.

### Plus robuste, plus stable. Avec verre de sécurité

Pour une stabilité optimale et une solidité permanente, toutes les clayettes sont fabriquées en verre de sécurité : le meilleur matériau pour assurer une fiabilité parfaite.

- Type de contrôle: Touche électronique
- Affichage de la température: LED
- Congélation rapides
- Technologie de congélation: LowFrost
- Éclairage: LED
- Nombre de tiroirs NaturaFresh™: Aucun
- Nombre de tiroirs partie réfrigération: 2, transparent
- Nombre d'étagères partie réfrigération: 4
- Nombre de tiroirs partie congélation: 3
- Nombre de tablettes partie congélation: 2, largeur totale, en verre
- Compartiment à beurre avec couvercle
- Nombre de compartiments de bouteilles: 1
- Alarme de température: visuelle, sonore
- Alarme d'ouverture de porte: acoustique
- Montage sur porte arrière

## Caractéristiques techniques

Charnières	à gauche et réversibles	Longueur du câble (m)	2.4
Capacité utile totale (L)	271	Poids net (kg)	56
Capacité utile du comp. réfrigérateur (L)	197.9	Pays d'origine	IT
Capacité utile du comp. congélateur 4* (L)	72.7	Numéro d'article / PNC	925 503 348
Classe d'efficacité énerg. (A-G)	E	Code EAN	7332543978618
Bruit dB(A)	34	Product Partner Code	-
Classe de bruit (A-D)	B		
Cons. d'énergie par an (kWh)	219		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Min. Température ambiante, °C	10		
Max. Température ambiante, °C	43		
Durée de stockage en cas de dysfonct. (h)	11.5		
Hauteur de l'appareil (mm)	1772		
Largeur de l'appareil (mm)	546		
Profondeur de l'appareil (mm)	549		
Hauteur (mm)	1780		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Tension réseau (V)	230-240		
Fréquence (Hz)	50		
Valeur de raccordement (W)	100		
Fusible (A)	1.2		

PSGBRF210DE0000A

