



**Gagnez du temps grâce à ce plan de cuisson chauffant rapidement**  
Cuissez rapidement grâce à ce plan de cuisson à chauffe rapide. Les zones de cuisson TopLight chauffent rapidement et régulièrement.

GK65TSF Vitrocéramique avec commande à curseur

### Caractéristiques du produit

#### La plan de cuisson vous offre la possibilité d'utiliser des plats plus volumineux grâce à ces deux zones de cuisson

Vous pouvez maintenant répondre à tous vos besoins culinaires et utiliser de plus grands plats grâce aux deux zones extensibles de ce plan de cuisson. Elle offre une meilleure capacité pour les plats que vous utilisez, vous permettant ainsi de concocter vos recettes préférées.

#### Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées avec le design bicolor

Cuisinez en toute clarté avec une interface utilisateur claire et des zones de cuisson foncées grâce au design remarquable SoftPrint. Son esthétique contrastée assure une bonne lisibilité des fonctions et des réglages tout en offrant une allure moderne à votre cuisine. Le verre bicolor donne de l'audace à cette plan de cuisson

#### Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue

Posez une table de cuisson neuve sans effort avec cette pièce de rechange spécialement conçue. Grâce à son cadre plus grand, le vide laissé par l'ancienne table est complètement dissimulé. Résultat : une installation facile et une intégration parfaite à votre plan de travail.

#### Réglez les paramètres en toute simplicité grâce à ces curseurs directs tactiles Slider

Réglez les paramètres en toute simplicité grâce aux commandes directes tactiles Slider. Elles vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température avec une précision et une instantanéité absolues. Par conséquent, votre plat reçoit la température exacte au moment précis. Un minimum d'efforts requis.

- Commande à curseur
- 14 niveaux de cuisson
- Automatisation de cuisson rapide
- Minuterie éco
- Minuterie CountUp
- Fonction OptiHeat
- Fonction OffSound
- Verrouillage / restauration
- Sécurité enfants
- Arrêt de sécurité
- Dispositif de protection de surchauffe
- 1 zone de cuisson à 2 circuits Ø 180/120 mm, 1,8/0,9 kW
- 1 zone de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW
- 1 zone de cuisson à 2 circuits 1400/2300W/170/210mm
- Tension réseau 400 V 2-3

**Caractéristiques techniques**

Variante d'encastrement	à plat	Tension réseau (V)	400V2-3
Dessins côté pour l'encastrement	voir dessins cotés	Poids net (kg)	7.86
Hauteur de montage affleurant (mm)	0	Pays d'origine	DE
Hauteur (mm)	47	Product Partner Code	-
Largeur de l'appareil (mm)	653	Code EAN	7332543581245
Profondeur de l'appareil (mm)	523		
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	510-637		
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	466-507		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	900/1800W/120/180mm		
ar. G: puissance / Ø zone de cuisson	1200W/145mm		
av. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
ar. C: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	1400/2300W/170/210mm		
ar. D: puissance / Ø zone de cuisson	0W/0mm		
Valeur de raccordement total max (W)	5300		
Longueur du câble (m)	1.5		

