

## Combiné réfrigérateur-congélateur pose libre Pure – CND 5203



**Filtre à charbon actif FreshAir** – L'odeur de certains aliments peut être moins agréable. Le filtre à charbon actif FreshAir, permet que l'air circule en permanence à l'intérieur de votre réfrigérateur. Le filtre est situé devant le ventilateur et neutralise les odeurs. L'écran vous rappelle de changer le filtre.



**Espace pour la plaque de cuisson** – Il suffit de glisser votre plaque de cuisson dans votre Liebherr : celui-ci vous offre assez d'espace pour y glisser la plaque directement. Encore plus pratique : vous pouvez glisser la plaque de cuisson dans le réfrigérateur et la ressortir lorsque la porte est ouverte à 90°.



**Système PowerCooling** – Vous voulez être assuré que la fraîcheur est répartie de manière aussi uniforme que possible dans votre réfrigérateur ? Le système PowerCooling en est la garantie : le ventilateur puissant et silencieux distribue efficacement l'air froid dans l'ensemble du réfrigérateur.



### Description

<b>Application</b>	ménager
<b>Pose libre/ encastrable</b>	pose libre
<b>Couleur</b>	blanc
<b>Commande</b>	tactile; derrière la porte
<b>Display</b>	digital; écran LCD monochrome
<b>recirculation</b>	Oui
<b>Securité</b>	oui; Sécurité enfant
<b>Nombre de zones de température</b>	2
<b>Filtre à charbon actif</b>	oui
<b>Compresseurs à très faibles vibrations</b>	oui
<b>Type de porte</b>	porte pleine
<b>Charnières de porte</b>	droite réversible
<b>Poignée de porte</b>	Poignées intégrées verticales
<b>Signal d'alarme</b>	alarme de température; visuel et sonore; alarme de porte
<b>Éclairage</b>	oui; Eclairage plafonnier LED
<b>No Frost</b>	oui
<b>SuperFrost</b>	commandé par la quantité

### Données techniques

<b>Classe climatique</b>	SN-T
<b>Classe énergétique</b>	D
<b>Interface</b>	SmartDevice
<b>Capacité de congélation</b>	10 kg/24h
<b>Capacité nette totale</b>	330 l
<b>Capacité utile réfrigération</b>	227 l
<b>Capacité utile congélation</b>	103 l
<b>Consommation annuelle d'énergie</b>	201 kWh
<b>Plage de température réfrigération</b>	°C 2 – 9
<b>Plage de température congélation</b>	°C -15 – -26
<b>Niveau sonore</b>	36 dB(A) re 1 pW
<b>Classe de niveau sonore</b>	C
<b>Raccordement</b>	230 V
<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Courant</b>	1,4 A

