

G 3825-55 SCi

Lave-vaisselle intégrable XXL

avec départ différé et tiroir à couverts 3D-MultiFlex pour un confort optimal.



- Design innovant et confort maximum – tiroir MultiFlex 3D+
- Communication ultra-simple avec l'appareil – WiFiConn@ct
- D'excellents résultats en moins d'une heure - QuickPowerWash
- Eclairage parfait pour un chargement facile : BrilliantLight
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers ExtraComfort



Prix CHF 2.415,00\*

\* Prix de vente conseillé – TVA et taxe anticipée de recyclage (TAR) incluses.

Numéro EAN : 4002516431565 / Numéro matériel : 11773050

<b>Modèle</b>	
Lave-vaisselle intégrable	•
Lave-vaisselle de 55 cm de largeur	•
Lave-vaisselle XXL	•
<b>Design</b>	
Coloris	Inox CleanSteel
Type de panneau	Panneau droit
Mode d'utilisation	Touche de sélection de progr.
Affichage	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'affichage	Blanc
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Miele@home	•
Porte avec fermeture assistée	ComfortClose
BrilliantLight	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle des fonctions	Affichage de contrôle
Choix de la langue d'affichage	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en L dès	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	52
Durée du programme ECO en minutes	232
Nombre de couverts	12
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	42
EcoFeedback	•
Eco eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Protection de la vaisselle et des verres</b>	
Séchage avec fonction AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic interne	•
Perfect GlassCare	•

G 3825-55 SCi

Lave-vaisselle intégrable XXL

avec départ différé et tiroir à couverts 3D-MultiFlex pour un confort optimal.



Programmes de lavage	
ECO	•
Automatic	•
Intensif Plus 75 °C	•
PowerWash 60 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Extra-silencieux 38 dB(A)	•
Entretien de l'appareil	•
Options de lavage	
IntenseZone	•
Express	•
Extra Propre	•
Séchage +	•
Agencement du panier	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	4
Agencement du panier	ExtraComfort 55 cm
Technologie et qualité	
Accumulateur de chaleur EcoTech	•
Sécurité	
Système Aquasécurité	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•
Informations techniques	
Largeur de la niche en mm	550
Hauteur de la niche en mm	845
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur de l'appareil en mm	548
Hauteur de l'appareil en mm	842
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	47,2
Puissance de raccordement totale en kW	2,0
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du tuyau d'alimentation en m	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids min. – max. du panneau d'habillage en kg	3,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour]	7,0