

G 27465-60 SCVi XXL AutoDos

Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Design innovant et confort maximum – tiroir MultiFlex 3D+
- Communication ultra-simple avec l'appareil – WiFiConn@ct
- D'excellents résultats en moins d'une heure - QuickPowerWash
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6,0 l en prog. Automatic
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers ExtraComfort



Numéro EAN : 4002516470809 / Numéro matériel : 11887500

Modèle	
Lave-vaisselle entièrement intégrable	•
Lave-vaisselle de 60 cm de largeur	•
Lave-vaisselle XXL	•
Design	
Type de panneau	Panneau entièrement intégré
Mode d'utilisation	Softkeys
Affichage	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'affichage	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Miele@home	•
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Porte avec fermeture assistée	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle des fonctions	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en L dès	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Durée du programme ECO en minutes	230
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	42
EcoFeedback	•
Technologie EcoPower	•
Hygiène testée	•
Eco eau chaude	•
Demi-charge	•
Protection de la vaisselle et des verres	
Séchage avec fonction AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic interne	•
BrilliantGlassCare	•

G 27465-60 SCVi XXL AutoDos

Lave-vaisselle entièrement intégrable XXL

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Programmes de lavage	
ECO	•
Automatic	•
Intensif Plus 75 °C	•
PowerWash 60 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Hygiène	•
SolarEco	•
Extra-silencieux 40 dB(A)	•
Entretien de l'appareil	•
Options de lavage	
IntenseZone	•
Express	•
AutoDos	•
Extra Propre	•
Séchage +	•
Agencement du panier	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement du panier	ExtraComfort 60 cm
Sécurité	
Système Aquasécurité	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Informations techniques	
Largeur de la niche en mm	600
Hauteur de la niche en mm	845
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	49,0
Puissance de raccordement totale en kW	2,0
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du tuyau d'alimentation en m	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids min. – max. du panneau d'habillage en kg	4,0