

PFD 102 i

Lave-vaisselle intégré

pour vaisselle des ménages, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



- Capacité de lavage :13 couverts en seulement 17min.*
- Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable
- Éclairage parfait pour un chargement facile BrilliantLight
- Séchage impeccable Assistance au séchage AutoOpen
- Utilisation intuitive grâce à un panneau de commande clair

Numéro EAN : 4002516366621 / Numéro matériel : 11605040

Modèle et version	
Modèle	Lave-vaisselle intégrable
Ligne	ProfiLine
Système de lavage	eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Sans façade
Cloisons latérales	Galvanisé
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen Séchage additionnel Séchage actif par condensation
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11
Application Convient pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Convient pour les hôpitaux	
Convient pour les pensions	•
Convient pour les jardins d'enfants	•
Convient pour les universités et les éco les	•
Convient pour les bureaux et agences	•
Convient pour les particuliers	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient pour les clubs de sport	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en I/min.	75
Durée de programme minimale en min.*	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage nombre de couve rts standard/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12.500
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Choix du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé max. en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement du programme	•
Indication de nettoyage de filtre	•
Langues d'affichage sélectionnables	•



PFD 102 i
Lave-vaisselle intégré
pour vaisselle des ménages, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Raccordement électrique	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	7,10
Raccordement total en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble de raccordement en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	1,9
Raccordement total en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16
Raccordement à l'eau/évacuation de l'eau	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,30-10,00
Pompe d'évacuation	22
Hauteur de refoulement maximale de la po mpe d'évacuation en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté d'eau brute max. (adm.) mmol	6,50
Système Aquasécurité	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures sans couvercle, h auteur en mm	805
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	960
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Espace de lavage utile, hauteur en mm	540
Espace de lavage utile, largeur en mm	510
Espace de lavage utile, profondeur du pa nier supérieur en mm	450
Espace de lavage utile, profondeur du pa nier inférieur en mm	450
Hauteur d'insertion au-dessus du sol en mm	210
Poids net [kg]	42
Poids brut en kg	49
Charge au sol maximale en N	1000
Valeurs d'émissions	
Puissance acoustique en LwA	46,0



PFD 102 i Lave-vaisselle intégré pour vaisselle des ménages, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Programmes	
Universal	•
Turbo	•
Hygiène	•
Froid/prélavage	•
Verres	•
Plastique	•
Économie d'énergie/Eco	•
Intensif	•
Configuration du panier	
Aménagement des paniers ExtraComfort	•
Aménagement de panier flexible FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	2
Support pour tasses FlexCare [nombre]	1
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Équipement	
Raccordement électrique professionnel	•
Un doseur combiné/porte pour poudres et produits	•
liquides Enceinte de lavage en inex de haute qual ité	
Enceinte de lavage en inox de haute qual ité	·
BrilliantLight	·
Séchage avec fonction AutoOpen	·
AutoClose	·
EcoFeedback	<u> </u>
Brilliant GlassCare	· <u> </u>
Sécurité enfants	-
Température de rinçage final modifiable	·
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Label énergétique	10
Capacité de chargement en couverts du programme ECO	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	<u> </u>
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12
Classe d'émissions sonores (A-D)	С
Émissions sonores en dB(A)re1pW	46
Durée de programme du programme ECO en min.	250
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour nettoyants liquides	•



PFD 102 i

Lave-vaisselle intégré

pour vaisselle des ménages, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Labels de conformité	
CE	•
Conforme à la directive sur les machines selon	
2006/42/CE	
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
FN 1717	•