

PDR 900-08 HP CH

Sèche-linge à pompe à chaleur



- Volume du tambour 130,00 l, Capacité de charge 8,0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Séchage parfait pour tous les textiles - PerfectDry

A++

Prix CHF 5.490,00*

* Prix conseillé – prix de vente net, TVA et taxe anticipée de recyclage (TAR) incluses.

Numéro EAN : 4002516124214 / Numéro matériel : 11083080

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance Plus
Façade	Blanc lotus émaillé
Charge en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degré	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour à structure alvéolaire breveté	•
Application	
Convient pour les foyers et logements in dividuels	•
Données de puissance	
Performance d'évaporation maximale en l/ h.	2,8
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,17
Durée de programme en min.	79
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	79
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	67
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Réglage du programme	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement du programme	•
Sélection facile de la langue	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Raccordement total en kW	1,44
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	850
Dimensions extérieures, largeur en mm	596
Dimensions extérieures, profondeur en mm	777
Poids net en kg	71,0
Charge au sol maximale en N	920

PDR 900-08 HP CH

Sèche-linge à pompe à chaleur



Valeurs d'émissions	
Émanations de chaleur dans la pièce en M j/h	3,60
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Arrivée d'air axiale	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique sans entretien	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat Plus	•
Évacuation de l'eau intégrée	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Label énergétique	
Classe d'efficacité énergétique	A++
Classe d'efficacité de condensation	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	236
Bruit du programme standard Coton Séchage normal à pleine charge en db(a)	67
Durée du programme standard en min.	103
Principe de fonctionnement	Condensation
Charge en kg	8,0
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès d'entretien	•
Module LAN/WLAN (option)	•
WiFiConn@ct	•
Labels de conformité	
CE	•
Protection contre les éclaboussures IP X 4	•
WEEE	•
SEV	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Système à fermeture hermétique	•
Agent réfrigérant	R134a
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,61
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO ₂ e	1.430
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO ₂ e	872