



## Le froid qui s'adapte à vos besoins. Low Frost réduit la formation de givre

Le réfrigérateur-congélateur Low Frost AI CoolAssist® s'adapte à votre mode de vie et règle le froid en fonction de vos habitudes. Le réfrigérateur maintient une température stable, et Low Frost réduit la formation de givre, pour une performance durable.

## Caractéristiques du produit



### AI CoolAssist® – Le froid ultra-performant qui s'adapte à vos besoins

Ajout de provision ou départ en vacances, AI CoolAssist® adapte intuitivement les paramètres de votre réfrigérateur selon votre mode de vie. AI CoolAssist® enregistre vos habitudes pour optimiser la température et peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 14 % pendant les

\*Économies d'énergie mesurées sur 1780 CB Multichill, 1780 CB Twintech NoFrost et 1225 Freezer NoFrost avec mode vacances activé, versus réglages par défaut avec AI CoolAssist désactivé, et température externe de 25 °C. Performances énergétiques varient selon mode d'usage et température ambiante.

### La fonction LowFrost facilite le dégivrage et en réduit la fréquence

Ce réfrigérateur/congélateur efficace grâce à la technologie avancée LowFrost qui facilite le travail de dégivrage et le rend moins souvent nécessaire du fait de l'utilisation de circuits de refroidissement cachés qui réduisent la formation de givre.



### Alarme de porte audible

Un signal sonore vous avertit quand la porte de l'appareil est restée ouverte trop longtemps pour que vous agissiez rapidement.



### Nouvelle ère d'innovation Réfrigérateur-congélateur unique en plastique recyclé\*

Nouvelle ère de réfrigération ! Nous vous présentons notre réfrigérateur-congélateur dont le revêtement intérieur est composé à 70 % de plastique recyclé. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer de nouveaux, réduisant ainsi les déchets grâce à

\*Doublure intérieure rHIPS fabriquée avec jusqu'à 70 % de plastique recyclé, ce qui représente 13 % du plastique total du réfrigérateur.



### Préservez des saveurs et textures parfaites avec Extra Freeze

La fonction Extra Freeze active la puissance maximale de congélation afin que vos produits soient surgelés aussi rapidement que possible. Le congélateur revient ensuite à son réglage habituel.

- Type de contrôle: Touche électronique
- Affichage de la température:
- Congélation rapides
- Technologie de congélation: LowFrost
- Éclairage: LED
- Nombre de tiroirs NaturaFresh™: Aucun
- Nombre de tiroirs partie réfrigération:
- Nombre d'étagères partie réfrigération: 4
- Nombre de tiroirs partie congélation: 3
- Nombre de tablettes partie congélation: 2, largeur totale, en verre
- Compartiment à beurre avec couvercle
- Nombre de compartiments de bouteilles: 1, avec decor
- Alarme de température: non
- Alarme d'ouverture de porte: acoustique
- Montage sur porte fixe

## Caractéristiques techniques

|                                           |                         |                           |               |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Charnières                                | à gauche et réversibles | Fusible (A)               | 1.2           |
| Capacité utile totale (L)                 | 262                     | Câble de raccordement (m) | 2.4           |
| Capacité utile du comp. réfrigérateur (L) | 188.8                   | Poids net (kg)            | 57            |
| Capacité totale du congélateur (L)        | 73                      | Pays d'origine            | IT            |
| Capacité compart. 4* congélateur (L)      | 72.7                    | Numéro d'article / PNC    | 925 512 308   |
| Classe d'efficacité éner. (A-G)           | E                       | Code EAN                  | 7333394141695 |
| Bruit dB(A)                               | 34                      |                           |               |
| Classe de bruit (A-D)                     | B                       |                           |               |
| Cons. d'énergie par an (kWh)              | 219                     |                           |               |
| Classe climatique                         | SN-N-ST                 |                           |               |
| Min. Température ambiante, °C             | 10                      |                           |               |
| Max. Température ambiante, °C             | 38                      |                           |               |
| Durée de stockage en cas de dysfonct. (h) | 11.5                    |                           |               |
| Hauteur de l'appareil (mm)                | 1769                    |                           |               |
| Largeur de l'appareil (mm)                | 557                     |                           |               |
| Profondeur de l'appareil (mm)             | 549                     |                           |               |
| Hauteur (mm)                              | 1780                    |                           |               |
| Largeur d'encastrement (mm)               | 560                     |                           |               |
| Profondeur d'encastrement (mm)            | 550                     |                           |               |
| Tension réseau (V)                        | 220-240                 |                           |               |
| Fréquence (Hz)                            | 50                      |                           |               |
| Valeur de raccordement (W)                | 100                     |                           |               |

