

Réfrigérateur pose libre ASKO PREMIUM ▲ - R 23841 B



Automatic Humidity Control – Une fonction automatique qui maintient l'humidité dans les bacs à un niveau optimal. Une membrane spéciale s'ouvre automatiquement lorsque le taux d'humidité est supérieur à 90 %. En dessous de 90 %, la membrane se ferme et maintient l'humidité à l'intérieur du bac.



Inox Backwall – La paroi arrière à l'intérieure en acier inox est facile à nettoyer et empêche la formation de bactéries nocives qui altèrent la fraîcheur et le goût. En outre, elle maintient le froid dans le réfrigérateur et lui apporte un aspect de qualité.



Multi Air Flow – Le système de ventilation MultiFlow 360° répartit l'air de manière uniforme dans le compartiment du réfrigérateur afin de garantir une circulation optimale de l'air et les meilleures conditions de stockage pour vos aliments.



Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	front BlackSteel et noir
Commande	commande électronique; derrière la porte
Display	graphique
recirculation	Oui
Type de porte	porte pleine
Charnières de porte	droite réversible
Poignée de porte	poignée robuste en aluminium
Signal d'alarme	alarme de température; alarme de porte; sonore
Éclairage	oui; Eclairage LED plafonnier

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Classe climatique	SN-T
Classe énergétique	C
Capacité nette totale	384 l

Capacité utile réfrigération	384 l
Consommation annuelle d'énergie	92 kWh
Plage de température réfrigération	°C 2 – 8
Niveau sonore	38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	C
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	1 A
Puissance	80 W
Câble de raccordement	Oui; 2 m
Poids	kg Net: 63, Brut: 65
Appareil	mm Hauteur: 1'850 – Largeur: 595 – Profondeur: 663
Emballage inclus	mm Hauteur: 1'910, Largeur: 640, Profondeur: 775
EAN	3838782662058

Réfrigérateur pose libre ASKO PREMIUM ▲ - R 23841 B