





Le chargement et le déchargement sont facilités grâce au mécanisme de remontée ComfortLift

Le système ComfortLift est le premier de son genre et vous offre un accès plus facile et plus ergonomique à votre vaisselle. Le mécanisme de remontée unique vous permet de lever délicatement l'égouttoir du bas vers vous, pour vous faciliter le chargement et le déchargement. Cette dernière innovation en matière de lave-vaisselle

Caractéristiques du produit



QuickSelect avec Wi-Fi: Commande connectée du lave-vaisselle via un smartphone

Nos lave-vaisselle QuickSelect connectés permettent un lavage intelligent et durable. Obtenez des conseils sur le programme adapté à votre charge et le moment où lancer le lave-vaisselle pour réduire les coûts. L'application résume l'utilisation et donne des informations sur la durabilité.



Protégez vos verres des mouvements et des vibrations dans le lave-vaisselle grâce aux

Vous n'avez plus besoin de perdre votre temps ou votre énergie à laver à la main vos verres délicats. Notre système avancé GlassCare System doté des technologies uniques SoftGrips et SoftSpikes maintient en place chaque verre tout au long des cycles et les protège des mouvements et des vibrations.



Égayez les processus de chargement et de déchargement avec l'éclairage intérieur de ce Cet éclairage illumine l'intérieur du lave-vaisselle. Vous pouvez donc voir rapidement et facilement s'il reste de la place pour y mettre de la vaisselle. Votre vaisselle, chargée et déchargée sans effort.

- Lave-vaisselle entièrement intégrable
- · Tiroir à couverts
- Nombre de programmes: 8
- Programmes: QuickSelect 160 Min., QuickSelect 60 Min., QuickSelect 90 Min., Automatique, Eco, Nettoyage des machines, QuickSelect 30 Min.,
- Options: XtraPower, GlassCare, Extra Silent
- Programme de nettoyage
- Commande: Touche
- Écran LCD + 3 chiffres + EcoTime-Manager
- Écran LCD, 3 chiffres
- Signal de fin
- Mise en marche différée
- Affichage du temps restant
- Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel
- Réglage électronique de la dureté de l'eau
- Montage de porte coulissante
- · Ouverture automatique à la fin du programme: AirDry
- Adapté au montage en hauteur
- Fonctionnement à l'eau chaude
- Système de protection contre les inondations AquaControl
- Sécurité anti-surchauffe



GA60GLVC

Caractéristiques techniques

Couleur du panneau / tableau de commande	Noir
Nombre de couverts	14
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	С
Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh)	75
Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh)	0.746
Cons. d'eau / 1 cycle Eco (I)	11
Durée du programme / Eco (h:min)	4:00
Bruit dB(A)	42
Classe de bruit (A-D)	В
Tuyau d'évacuation (cm)	180
Hauteur de l'appareil (mm)	818
Largeur de l'appareil (mm)	596
Profondeur de l'appareil (mm)	560
Fusible (A)	10
Fréquence (Hz)	50-60
Tension réseau (V)	200-240
Poids net (kg)	48.14
Pays d'origine	IT
Numéro d'article / PNC	911 434 841
Code EAN	7332543988969
Product Partner Code	-

GARGELYAS/USBSU/CSI.VSGI.VS

GIVSGI.VIV.VV

A Table of Transcriptor 2 and Transcriptor 2



