

**Texture préservée. Dans tous les recoins**

Le réfrigérateur-congélateur Cooling 360° offre une circulation avancée de l'air. Le système spécialement conçu fait circuler l'air froid dans chaque recoin grâce à des aérations bien réparties, les aliments sont parfaitement conservés.

Caractéristiques du produit**Un second souffle - Un réfrigérateur-congélateur unique en plastique recyclé***

Nous sommes fiers de présenter notre réfrigérateur-congélateur unique, avec un revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour fabriquer de nouveaux réfrigérateurs, ce qui permet de réduire les déchets grâce à la circularité.

**GreenZone+ aide à préserver la valeur nutritive des fruits et légumes**

GreenZone+ est le tiroir de stockage idéal qui élimine l'excès d'humidité tout en préservant la bonne quantité pour vos légumes. Il permet de conserver jusqu'à 95 % des vitamines après 11 jours, en protégeant les produits avec la bonne quantité d'humidité.*

**Un congélateur convertible pour plus de flexibilité**

Profitez de plus de flexibilité avec votre réfrigérateur-congélateur grâce à un compartiment congélateur entièrement convertible. Vous pouvez maintenant régler le congélateur à +4 °C pour agrandir votre espace réfrigérateur ou continuer à l'utiliser à sa température habituelle entre -15 et -24 °C.

- Type de contrôle: Touche électronique
- Affichage de la température: Digital
- Refroidissement rapides
- Congélation rapides
- Technologie de congélation: NoFrost
- Éclairage: LED
- Réglage de l'humidité pour le tiroir à légumes
- Nombre de tiroirs NaturaFresh™: Aucun
- Nombre de tiroirs partie réfrigération: 2, transparent
- Nombre d'étagères partie réfrigération: 1 + 1 FlexiShelf
- Nombre de tiroirs partie congélation: 3
- Nombre de tablettes partie congélation: 2
- Compartiment à beurre avec couvercle
- Nombre de compartiments de bouteilles: 1, avec decor
- Alarme de température: visuelle, sonore
- Alarme d'ouverture de porte: optique, acoustique
- Montage sur porte fixe
- Porte avec SoftClosing

L'association TwinTech® et No Frost permet d'éviter le dessèchement

Le système TwinTech® No Frost préserve l'hydratation des ingrédients. Supérieur au No Frost total standard, il refroidit le réfrigérateur et le congélateur séparément. Il n'y a pas de formation de givre dans le congélateur. Le réfrigérateur conserve le bon taux d'humidité, réduisant de 60 % la perte de masse des aliments avec


Le tiroir Extra Chill protège vos charcuteries et votre viande

Protégez la qualité, le goût et la fraîcheur de vos charcuteries, viande et fromages dans le tiroir Extra Chill. Grâce à une circulation active de l'air froid, ce tiroir maintient une température plus basse que le reste du réfrigérateur.

Caractéristiques techniques

Charnières	à droite et réversibles	Fréquence (Hz)	50
Capacité utile totale (L)	245	Valeur de raccordement (W)	120
Capacité utile du comp. réfrigérateur (L)	182.1	Fusible (A)	1.3
Capacité totale du congélateur (L)	62	Câble de raccordement (m)	2.4
Capacité compart. 4* congélateur (L)	62.4	Poids net (kg)	83
Capacité compart. convertible congélateur (L)	62.4	Pays d'origine	IT
Classe d'efficacité énerg. (A-G)	B	Numéro d'article / PNC	925 553 020
Bruit dB(A)	33	Code EAN	7333394028026
Classe de bruit (A-D)	B		
Cons. d'énergie par an (kWh)	110		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Min. Température ambiante, °C	10		
Max. Température ambiante, °C	43		
Durée de stockage en cas de dysfonct. (h)	11.5		
Hauteur de l'appareil (mm)	1769		
Largeur de l'appareil (mm)	557		
Profondeur de l'appareil (mm)	549		
Hauteur (mm)	1780		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Tension réseau (V)	220-240		

IK2915B / IK2720B / IK2620B /
 IK2550BN / IK2480BN / IK2581BN
 Möbelfronten auf Gerätetüren verschraubt*



Gewicht Möbelfront: max. 23 kg

