



LightTower – Le LightTower place les aliments sous la meilleure lumière et sont positionnés de telle sorte que votre réfrigérateur rempli est toujours éclairé sur une grande surface. Le LightTower directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de place pour vos aliments.



Écran Touch & Swipe – Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez commander votre appareil de façon intuitive et simple. Vous pouvez également contrôler la température tout aussi facilement. Et si vous n'utilisez pas activement l'écran ? Dans ce cas, l'écran indique simplement la température intérieure



SmartSteel à l'intérieur de l'appareil – Le revêtement SmartSteel qui se trouve à l'intérieur de l'appareil donne une apparence d'une rare noblesse et représente également un avantage pour vos aliments, puisque cet acier inoxydable est sûr et hygiénique. De plus, le SmartSteel réduit les traces de doigts



Description

Application	ménager
Pose libre/ encastrable	pose libre
Couleur	front inox et argent
Commande	touchscreen; derrière la porte
Display	digital; écran tactile couleur 2.4 pouces
recirculation	Oui
Sécurité	oui; Sécurité enfant
Nombre de zones de température	2
Filtre à charbon actif	oui
Compresseurs à très faibles vibrations	oui
Type de porte	SoftSystem; porte pleine
Charnières de porte	droite réversible
Poignée de porte	poignée tube avec mécanisme d'ouverture intégré
Signal d'alarme	alarme de température; visuel et sonore; alarme de porte
Éclairage	oui; Partie réfrigérateur : Colonnes latérales LED Partie congélateur : Eclairage LED
No Frost	oui
SuperFrost	commandé par la quantité

Données techniques

Classe climatique	SN-T
Classe énergétique	D
Interface	SmartDevice
Capacité de congélation	10 kg/24h
Capacité nette totale	372 l
Capacité utile réfrigération	269 l
Capacité utile congélation	103 l
Consommation annuelle d'énergie	203 kWh
Plage de température réfrigération	°C 2 – 9
Plage de température congélation	°C -15 – -26
Niveau sonore	34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore	B
Raccordement	230 V

Combiné réfrigérateur-congélateur pose libre Prime – Cnsdd 5753

Fréquence	50/60 Hz
Courant	1,4 A
Poids	kg Net: 86,10, Brut: 91,60
Appareil	mm Hauteur: 2'015 – Largeur: 597 – Profondeur: 675

Emballage inclus	mm Hauteur: 2'087, Largeur: 615, Profondeur: 767
EAN	4016803057352