



AutoDoor – Encore une poignée de moins. La fonction AutoDoor vient parfaire la cuisine sans poignées, les appareils Liebherr s'ouvrant et se fermant automatiquement en touchant sur la porte, via l'application SmartDevice ou par commande vocale.



BioFresh avec HydroBreeze – La brume fraîche, combinée à la température du bac avoisinant les 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durabilité. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 sec. toutes les 90 min. et pendant 8 sec. lorsque la porte est ouverte.



LightTower – Le LightTower place les aliments sous la meilleure lumière et sont positionnés de telle sorte que votre réfrigérateur rempli est toujours éclairé sur une grande surface. Le LightTower directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de place pour vos aliments.



Description

| | |
|--------------------------------|--|
| Application | ménager |
| Pose libre/ encastrable | encastrable |
| Commande | touchscreen; derrière la porte |
| Display | digital; écran tactile couleur 2.4 pouces |
| recirculation | Oui |
| Sécurité | oui; Sécurité enfant |
| Type d'encastrement | tout intégrable |
| Filtre à charbon actif | oui |
| Type de porte | SoftSystem; montage porte fixe |
| Charnières de porte | droite non réversible |
| Signal d'alarme | alarme de température; visuel et sonore; alarme de porte |
| Éclairage | oui; Colonnes latérales LED, éclairage LED BioFresh et éclairage LED ventilateur Ambilight |
| BioFresh | oui |

Données techniques

| | |
|---------------------------|-------|
| Classe climatique | SN-T |
| Norme largeur | 60 cm |
| Classe énergétique | D |

| | |
|---|--|
| Interface | SmartDevice |
| Capacité nette totale | 276 l |
| Capacité utile réfrigération | 151 l |
| Capacité utile congélation | 27 l |
| Capacité utile Biofresh | 98 l |
| Consommation annuelle d'énergie | 164 kWh |
| Plage de température réfrigération | °C 3 – 9 |
| Niveau sonore | 34 dB(A) re 1 pW |
| Classe de niveau sonore | B |
| Raccordement | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Courant | 1,2 A |
| Appareil | mm Hauteur: 1'770 – Largeur: 559 – Profondeur: 546 |
| Emballage inclus | mm Hauteur: 1'829, Largeur: 572, Profondeur: 622 |
| Hauteur de niche | EURO 1780 mm |
| Niche | mm Hauteur: 1'777, Largeur: 560, Profondeur: 550, Hauteur (max): 1'793, Largeur (max): 570 |

EAN 4016803044338

Accessoires inclus

| | | |
|---------|--|-------|
| 9096985 | Kit d'amortisseur de fermeture de porte SoftSystem | 108.- |
| 6125265 | SmartDeviceBox 2.0 | 90.- |
| 9882463 | Tiroir VarioSafe série Prime/Peak | 76.- |
| 9882459 | Beurrier | 34.- |
| 9882465 | Système de compartiments pour les tiroirs "FlexSystem" | 46.- |
| 9882460 | Filtre à charbon actif FreshAir 1 pce. | 34.- |
| 7276031 | Tablette en verre compartiment 4* | 9.- |
| 9881174 | Bac à glaçons avec couvercle | 22.- |
| 9881172 | Bac à œufs variable | 22.- |

Accessoires

| | | |
|---------|---|-------|
| 9882462 | Clayette porte-bouteilles (grille en acier) | 46.- |
| 9882466 | Support pour 3 bouteilles | 25.- |
| 9882429 | Filtre à charbon actif FreshAir 2 pcs. | 46.- |
| 9882460 | Filtre à charbon actif FreshAir 1 pce. | 34.- |
| 9902007 | Façade de porte en inox avec poignée | 642.- |
| 9096212 | Goupilles blocage de porte à 90° | 9.- |

