



**AutoDoor** – Encore une poignée de moins. La fonction AutoDoor vient parfaire la cuisine sans poignées, les appareils Liebherr s'ouvrant et se fermant automatiquement en toquant sur la porte, via l'application SmartDevice ou par commande vocale.



**BioFresh avec HydroBreeze** – La brume fraîche, combinée à la température du bac avoisinant les 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durabilité. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 sec. toutes les 90 min. et pendant 8 sec. lorsque la porte est ouverte.



**InfinitySpring** – Le distributeur d'eau permet de se servir en eau sans faire couler de gouttes et garde l'eau fraîche. Il suffit d'appuyer sur le sigle avec la carafe ou le verre pour en profiter. Vous économisez ainsi sur l'achat de bouteilles d'eau et faites une bonne action pour la planète.

A  
▲  
D  
G
Auto Door
Bio Fresh
Hydro Breeze
Touch & Swiipe-Display
Soft Telescopic
Super Cool
Infinity Spring
Light Tower

Soft System
Smart Device
↑  
178  
↓

## Description

<b>Application</b>	ménager
<b>Pose libre/ encastrable</b>	encastrable
<b>Commande</b>	touchscreen; derrière la porte
<b>Display</b>	digital; écran tactile couleur 2.4 pouces
<b>recirculation</b>	Oui
<b>Sécurité</b>	oui; Sécurité enfant
<b>Type d'encastrement</b>	tout intégrable
<b>Filtre à charbon actif</b>	oui
<b>Type de porte</b>	SoftSystem; montage porte fixe
<b>Charnières de porte</b>	droite non réversible
<b>Signal d'alarme</b>	alarme de température; visuel et sonore; alarme de porte
<b>Éclairage</b>	oui; Panneau éclairé LED sur les deux côtés, éclairage LED partie BioFresh et éclairage LED ventilateur Ambilight
<b>BioFresh</b>	oui

## Données techniques

<b>Classe climatique</b>	SN-T
<b>Norme largeur</b>	60 cm

<b>Classe énergétique</b>	D
<b>Interface</b>	SmartDevice
<b>Capacité nette totale</b>	296 l
<b>Capacité utile réfrigération</b>	198 l
<b>Capacité utile Biofresh</b>	98 l
<b>Consommation annuelle d'énergie</b>	125 kWh
<b>Niveau sonore</b>	32 dB(A) re 1 pW
<b>Classe de niveau sonore</b>	B
<b>Raccordement</b>	230 V
<b>Fréquence</b>	50/60 Hz
<b>Courant</b>	1,2 A
<b>Appareil</b>	mm Hauteur: 1'770 – Largeur: 559 – Profondeur: 546
<b>Emballage inclus</b>	mm Hauteur: 1'829, Largeur: 572, Profondeur: 622
<b>Hauteur de niche</b>	EURO 1780 mm
<b>Niche</b>	mm Hauteur: 1'777, Largeur: 560, Profondeur: 550, Hauteur (max): 1'793, Largeur (max): 570
<b>EAN</b>	4016803044314

## Réfrigérateur intégrable norme-EURO Peak – IRBAd 5190 RHD

### Accessoires inclus

<b>9096985</b>	Kit d'amortisseur de fermeture de porte SoftSystem	108.-
<b>6125265</b>	SmartDeviceBox 2.0	90.-
<b>9882463</b>	Tiroir VarioSafe série Prime/Peak	76.-
<b>9882459</b>	Beurrier	34.-
<b>9882465</b>	Système de compartiments pour les tiroirs "FlexSystem"	46.-
<b>9882460</b>	Filtre à charbon actif FreshAir 1 pce.	34.-
<b>9881172</b>	Bac à oeufs variable	22.-
<b>9881227</b>	Filtre à eau	97.-

### Accessoires

<b>9882462</b>	Clayette porte-bouteilles (grille en acier)	46.-
<b>9882466</b>	Support pour 3 bouteilles	25.-
<b>9882429</b>	Filtre à charbon actif FreshAir 2 pcs.	46.-
<b>9882460</b>	Filtre à charbon actif FreshAir 1 pce.	34.-
<b>9902007</b>	Façade de porte en inox avec poignée	642.-
<b>9096212</b>	Goupilles blocage de porte à 90°	9.-
<b>6030041</b>	Tuyau flexible blindé de 3m pour IceMaker/InfinitySpring	98.-
<b>9881227</b>	Filtre à eau	97.-

