



WSC 300-83 CH Lave-linge

A-20 %* | 8 kg | 1'600 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home.

Un entretien du linge parfait testé pour durer 20 ans
SteamCare réduit le temps de repassage jusqu'à 50 %
et rafraîchit vos habits

Économiser encore plus d'énergie avec A -20 %
QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en
seulement 49 minutes

Commande intégrale de votre lave-linge via l'app avec
Miele@home

CHF 2'290.00*

Modèle

Superposable en colonne	•
Side-by-Side	•
Encastrable sous plan	•
Butée de porte	droite
Marque de produit	W1 White Edition
Lave-linge à chargement frontal	•

Essorage

Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•

Design

Couleur d'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor blanc, 7 segments

Performance de nettoyage

Technologie de lavage innovante	•
---------------------------------	---

PowerWash

*prix de vente indicatif selon la liste de prix à partir du 15.10.2024

Dosage par portion CapDosing	•
------------------------------	---

Protection du linge

Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	8.0

Confort d'utilisation

AddLoad	•
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système vapeur SteamCare	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Affichage du temps restant	•
Bac à produits AutoClean	•

Efficacité et durabilité

Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A.	20%
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	38
Consommation d'eau pondérée par cycle de marche en l	48

Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	A
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage en dB(A) re1pW	73
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	219
Consommation en mode arrêt en W	0.30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0.60
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•

Programmes de lavage

ECO 40-60	•
QuickPowerWash	•
Coton	•
Non repassable	•
Délicat	•
Chemises	•
Laine (lavage à la main)	•
Express 20	•
Foncé/Jeans	•
Rafraîchir (vapeur)	•
Vidange/Essorage	•

Options de lavage

Court	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•

Sécurité

Système AquaSécurité	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Dimensions (l x h x p) en mm	850 x 596 x 643
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	80
Puissance de raccordement totale en kW	2.100-2.400
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2

Plans d'installation

